

分项报价表

(报价单位：人民币： 元)

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌、型号 | 规格、产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|----------------|--------------|----------------|----------------------------|--|----|----|-------|-------|-------------|
| 一、广播级 4K 摄像机系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 便携式 4K 摄录一体机 | 日本松下电器产业株式会社 | AG-DVX200 (松下) | 日本 (中国生产)4 英寸 HD 触摸 彩色监视屏、 及 OLED 的彩 色寻像器 | 套 | 2 | 41000 | 82000 | 规格详见下附技术响应表 |
| 2 | 三脚架 | 图瑞斯(北京)科贸有限公司 | TS-M6T-XQ 图瑞斯 | 中国北京碳纤 维三脚架+液 压云台套装 | 个 | 2 | 4680 | 9360 | 规格详见下附技术响应表 |
| 3 | 高速存储卡 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 128GB SDXC 200X (Lexar) | 中国深圳读 300MB/s 写 260MB/s | 个 | 2 | 2650 | 5300 | 规格详见下附技术响应表 |
| 4 | 多功能读卡器 | 图瑞斯(北京)科贸有限公司 | 通用 | 中国北京 TF/SD 二合 一, USB3.0 接 口 | 个 | 1 | 450 | 450 | 规格详见下附技术响应表 |
| 5 | 电池 | 南京视威电子科技股份有限公司 | S-8D98 视威 | 中国南京配套 锂离子电池 电压: 7.2V 容量: 70Wh/9800mAh | 块 | 2 | 2350 | 4700 | 规格详见下附技术响应表 |
| 6 | 携带包 | 成都拍唯佳商贸有限公司 | PWJ-01A 唯佳商 | 中国成都软质 携带包, 耐磨 | 个 | 2 | 880 | 1760 | 规格详见下附技术响应表 |

| | | | | 材质 | | | | | |
|----------|----------|-------------------|-----------------------|---|---|---|--------|--------|-------------|
| 二、导播切换系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 全功能超级一体机 | 北京中广上洋科技股份有限公司 | Superstudio M 中广上洋 | 中国北京配置 Core i7-9700 3.0GHz/16GB/ QUADRO P2000 专业显卡 /240GB SATA3 固态硬盘/数 据盘(企业级) | 套 | 1 | 439000 | 439000 | 规格详见下附技术响应表 |
| 2 | 导播通话系统 | 上海纳雅智能科技有限公司 | BS-180 纳雅 | 中国上海四路 全双工无线通 话系统, 包含 双色无线 TALLY 灯 | 套 | 1 | 43500 | 43500 | 规格详见下附技术响应表 |
| 3 | EFP 便携箱 | 斯科博安全防护用品(北京)有限公司 | is4u 斯科博 | 中国北京 ABS 壳体, 便携式 设备航空箱 | 个 | 1 | 31500 | 31500 | 规格详见下附技术响应表 |
| 4 | 抽拉监视器 | 洛阳瑞光影视光电技术有限公司 | TL-B1730HD 瑞 鸽 | 中国洛阳 16: 9 款高清机柜 型监视器 | 套 | 1 | 41500 | 41500 | 规格详见下附技术响应表 |
| 5 | 移动工作站 | 中国惠普有限公司 | ZBookStudio_G 7 | 中国北京配置 i9-10885H T2 000(4GB) 1x3 2GB FHD400 1T M.2 NVMe Windows 正版 | 个 | 1 | 34300 | 34300 | 规格详见下附技术响应表 |
| 6 | 头戴式监听耳机 | 萨姆森控制(中 | SR950 萨姆森 | 中国北京录音 | 套 | 1 | 1850 | 1850 | 规格详见下附技 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|----------------------|--|---|---|-------|-------|-------------|
| | | 国)有限公司 | | 室参考级监听耳机,可调节头戴封闭式设计 | | | | | 术响应表 |
| 7 | 图传系统 | 深圳市昊一源科技有限公司 | 小玛 400S 猛玛 | 中国深圳高清无线图传,150米有效传输距离 | 套 | 1 | 29500 | 29500 | 规格详见下附技术响应表 |
| 8 | 手机稳定器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | DJI OM4 大疆 | 中国深圳便携式手机稳定器,包含随心换服务2年版 | 个 | 1 | 4500 | 4500 | 规格详见下附技术响应表 |
| 9 | 5G 聚合路由器 | 南京纳加软件股份有限公司 | 花火 纳加 | 中国南京 8 网聚合路由器 | 个 | 1 | 11500 | 11500 | 规格详见下附技术响应表 |
| 10 | 5G/4G 模块 | 华为技术有限公司 | E8372 / E6878-870 华为 | 中国深圳 6*4G+5G 全网通+LAN+WIFI 包含 1TB 聚合流量 | 块 | 6 | 2100 | 12600 | 规格详见下附技术响应表 |
| 11 | 便携式提词器 | 北京天影视通科技有限公司 | T310 天影视通 | 中国北京 4G 全网通 USB2 随身 WIFI 上网卡*5, 5G 全网通 | 个 | 1 | 8500 | 8500 | 规格详见下附技术响应表 |
| 12 | 提词器用平板电脑 | 华为技术有限公司 | MatePad 10.8 寸华为 | 中国深圳适配便携提词器系统的高亮度平板电脑, 10.8 英寸 | 套 | 1 | 3990 | 3990 | 规格详见下附技术响应表 |

| 三、音频部分 | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------|------------|---|---|---|--------|--------|-------------|
| 1 | 无线话筒（领夹式） | 北京声海创新科技有限公司 | ADX-W11舒尔 | 中国北京接收器 频道数：96 Group A 载波频率： 520.000MHz~ 548.500 MHz Group B 载波频率： 550.000MHz~ 578.500 MHz | 套 | 1 | 3900 | 3900 | 规格详见下附技术响应表 |
| 2 | 无线话筒（手持式） | 北京声海创新科技有限公司 | ADX-W12 舒尔 | 中国北京接收器 频道数：96 Group A 载波频率： 520.000MHz~ 548.500 MHz Group B 载波频率： 550.000MHz~ 578.500 MHz | 套 | 1 | 3800 | 3800 | 规格详见下附技术响应表 |
| 3 | 采访话筒（手持式） | 德国拜亚动力科技有限公司 | MCE-85BA | 中国广州 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 规格详见下附技术响应表 |
| 四、后期制作系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 编辑工作站 | 北京中广上洋科技股份有限公司 | A-Edit 5-B | 中国北京采用品牌原装工作 | 套 | 1 | 328000 | 328000 | 规格详见下附技术响应表 |

| | | 公司 | | 站主机，内置 广播级数字接 口板卡 | | | | | |
|------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|----|------|--------|-----------------|
| 五、LED 灯具部分 | | | | | | | | | |
| 1 | 演播室 LED 平板柔光灯 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | KM-S10KEMLED(珂玛影视灯光) | 中国武汉额定 功率：100W | 台 | 14 | 8800 | 123200 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 2 | LED 聚光灯 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | CM-LED200WKEM LED(珂玛影视 灯光) | 中国武汉额定 功率：100W | 台 | 2 | 8500 | 17000 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 3 | LED 聚光灯 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | CM-LED100WKEM LED(珂玛影视 灯光) | 中国武汉额定 功率：100W | 台 | 2 | 8300 | 16600 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 六、吊挂部分 | | | | | | | | | |
| 1 | 恒力铰链（标准型） | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | KM-HLJL1.5M KEMLED(珂 玛影视灯光) | 中国武汉恒力 弹簧选用高强 弹不锈钢经特 殊处理，厚度 0.75MM，宽度 23MM | 台 | 8 | 890 | 7120 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 2 | 铝合金铸铁灯钩 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | KM-DG02KEMLED (珂玛影视灯 光) | 中国武汉料采 用高强度铝合 金压铸，外表 面黑色电泳， 承重 80KG | 个 | 6 | 360 | 2160 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 3 | 铝合金铸铁灯钩 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | KM-DG01KEMLED (珂玛影视灯 光) | 中国武汉料采 用高强度铝合 金压铸，外表 面黑色电泳， | 个 | 12 | 360 | 4320 | 规格详见下附技 术响应表 |

项目名称：陕西省渭南市人民检察院融媒体演播室采购项目

项目编号：XJLJZC-WN2021-078

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------------|--|---|---|----|-------|-------|-----------------|
| | | | | 承重 80KG | | | | | |
| 4 | 电源连接器 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | KM-LJQ16AKEML ED(珂玛影视灯 光) | 中国武汉专用 防水三芯 220V 电源连 接器 | 个 | 8 | 450 | 3600 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 5 | 灯具保险链 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | KM-BXL3KEML ED(珂玛影视灯 光) | 中国武汉带胶 钢丝绳 4MM*5MM 扣件 | 条 | 18 | 90 | 1620 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 七、调光控制部分 | | | | | | | | | |
| 1 | 触摸一体化演播室灯光控制 台 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | KM-T96KEML ED(珂玛影视灯 光) | 中国武汉 8 寸 智能交互触摸 屏 | 台 | 1 | 51800 | 51800 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 2 | 螺旋线缆保护套 45 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | KM-BHT45-2MKE MLED(珂玛影视 灯光) | 中国武汉保护 外径是 30~40mm, 每根 标准长度为 2 米 | 根 | 1 | 450 | 450 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 3 | 演播室灯具专用阻燃电缆线 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | ZR-RVV3× 4MM2KEML ED(珂玛影视灯 光) | 中国武汉规 格：3*4MM2, 材质：ZR-RVV | 米 | 3 | 60 | 180 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 4 | 数字 DMX 信号放大器 | 武汉珂玛影视 灯光科技有限 公司 | KM-X8KEML ED(珂玛影视灯 光) | 中国武汉 220-240VAC, 50Hz, DMX 数 字信号光电耦 合隔离 1 进 6 出, 8 位独立 放大的 DMX 信 号输出 | 台 | 2 | 24500 | 49000 | 规格详见下附技 术响应表 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|---|----|-----|-----|------|-------------|
| 5 | 电源分线盒 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | KM-3F14KEMLED (珂玛影视灯光) | 中国武汉输入： 220V/50HZ，功率：5000W，输出：4路，每路1000W | 个 | 2 | 320 | 640 | 规格详见下附技术响应表 |
| 6 | 演播室灯具灯号牌 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | KM-DHPKEMLED(珂玛影视灯光) | 中国武汉规格： 150*150MM，材质：亚克力板 | 个 | 18 | 40 | 720 | 规格详见下附技术响应表 |
| 八、线材部分 | | | | | | | | | |
| 1 | 演播室灯具专用阻燃电缆线 | 国产 | ZR-RVV3×1.5MM2 | 中国 3*1.5MM2 | 米 | 200 | 15 | 3000 | 规格详见下附技术响应表 |
| 2 | 演播室灯具专用阻燃电缆线 | 国产 | ZR-RVV3×2.5MM2 | 中国 3*2.5MM2 | 米 | 200 | 18 | 3600 | 规格详见下附技术响应表 |
| 3 | 演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线 | 国产 | ZR-RVVP2×0.5mm2 | 中国 2*0.5MM2 | 米 | 200 | 6.5 | 1300 | 规格详见下附技术响应表 |
| 二、演播室 40m² 装修工程 | | | | | | | | | |
| 一、天棚工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 天棚龙骨制作 | 国产 | 吊筋：φ8 吊筋； 龙骨：3000×50×10mm/条配套 轻钢龙骨；以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架 | 中国吊筋：φ8 吊筋；龙骨： 3000×50×10mm/条配套 轻钢龙骨 | m² | 40 | 190 | 7600 | 规格详见下附技术响应表 |

项目名称：陕西省渭南市人民检察院融媒体演播室采购项目

项目编号：XHLJZC-WN2021-078

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----|---|--|----------------|----|-----|-------|-----------------|
| 2 | 天棚强吸声材料布置安装 | 国产 | 600*600*50mm 吸声棉, 32Kg/m ³ ; 吸声系数 a>0.6, 双层无 纺布包装袋 | 中国 600*600*50mm 吸声棉, 32Kg/m ³ ; 吸声 系数 a>0.6 | m ² | 40 | 190 | 7600 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 3 | 机制纤维吸音块 | 国产 | 聚酯纤维 | 中国 | m ² | 40 | 350 | 14000 | 规格详见下附技 术响应表 |
| 二、地面工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 聚氯乙烯塑胶地板安装 | 国产 | 1.8mmPVC地板; 抗化学药品, 超 耐磨, 抗划痕 塑胶地板是以 橡胶颗粒和橡 胶粉为主要原 料, 经科学新工 艺合成的一种 新型环保产品, 采用无毒无污 染原料, 经模压 热固成型, 产品 抗压、耐冲击、 摩擦系数大、有 弹性、减震防 滑、防护性能 强。耐候性、耐 温性能好, 抗紫 外线性能好, 在 -40℃—100℃ 范围内可正常 | 中国 1.8mmPVC地 板 | m ² | 40 | 360 | 14400 | 规格详见下附技 术响应表 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|----|--|------------------------------|----------------|------|------|-------------|-------------|
| | | | 使用,可满足不同场所的需求。耐水性能好,表面易清洗,好保养。绝缘、隔热、隔音、抗静电、阻燃(可自熄),安全系数大。无毒,对人体无刺激,无污染,防霉,不滋生微生物 | | | | | | |
| 2 | 不锈钢地脚线 | 国产 | 中国不锈钢地脚线 | m | 26 | 80 | 2080 | 规格详见下附技术响应表 | |
| 三、国标隔声门工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 隔音门 | 国产 | 隔声量>35dB 中国隔声门 标准,定制 | m ² | 2 | 4500 | 9000 | 规格详见下附技术响应表 | |
| 四、墙面工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 墙面轻钢龙骨基层制作及减震处理 | 国产 | 75#轻钢龙骨,08厚,以优质的连续热镀锌板带为原材料,经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架,采用墙体柔性连接方式固定; | 中国 75#轻钢龙骨,08厚 | m ² | 78 | 310 | 24180 | 规格详见下附技术响应表 |
| 2 | 基层强吸声及低频共振处理 | 国产 | 32K/m ³ 袋装超细玻璃棉(后留 | 中国 32K/m ³ 袋装超细玻璃 | m ² | 78 | 210 | 16380 | 规格详见下附技术响应表 |

项目名称：陕西省渭南市人民检察院融媒体中心演播室采购项目

项目编号：XHLJZC-WN2021-078

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----|---|---------------------------------------|----------------|----|------|-------|-------------|
| | | | 5mm空腔,按多孔吸声结构做); 5mm夹板(按低频共振结构做) | 棉 | | | | | |
| 3 | 聚酯纤维吸音墙面 | 国产 | 幅宽1200mm(按色板定做阻燃); 特殊的吸音机理,创造了出色的保温性能,其结构的回潮率分别在0.2-0.4%之间,具有可洗性、耐洗性 | 中国幅宽1200mm(按色板定做阻燃) | m ² | 78 | 460 | 35880 | 规格详见下附技术响应表 |
| 4 | 背景墙造型 | 国产 | | 中国 | m ² | 39 | 650 | 25350 | 规格详见下附技术响应表 |
| 五、强电弱电布线 | | | | | m ² | 42 | 230 | 9660 | 规格详见下附技术响应表 |
| 六、其他工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 材料拖运费及搬运费 | | | | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 规格详见下附技术响应表 |
| 2 | 正在录制灯 | 国产 | 1、外形尺寸:290×135×35(mm);2、壳体材料白色阻燃ABS壳体;3、面板材料:透明PC;4、安装方式:挂装/吊装; | 中国外形尺寸:290×135×35(mm);2、壳体材料白色阻燃ABS壳体 | 套 | 1 | 900 | 900 | 规格详见下附技术响应表 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|----|--|--------------------------------|----|-----|------|-----------------|-----------------|
| | | | 5、发光亮度： 初始≥ 18000mcd/m2； 6、在照度 500XL 环境下测试：5 分钟≥ 500mcd/m2、30 分钟≥ 90mcd/m2、60 分钟≥ 40mcd/m2、120 分钟≥ 20mcd/m2、1、 工作模式：蓄光 式 | | | | | | |
| 3 | 演播室普通照明 | 国产 | 筒灯 | 套 | 18 | 200 | 3600 | 规格详见下附技 术响应表 | |
| 4 | 安全出口 | 国产 | 1、外形尺寸： 290×135×35 (mm)；2、壳 体材料白色阻 燃 ABS 壳体；3、 面板材料：透明 PC；4、安装方 式：挂装/吊装； 5、发光亮度： 初始≥ 18000mcd/m2； 6、在照度 500XL | 中国外形尺 寸：290×135 ×35 (mm) | 套 | 1 | 400 | 400 | 规格详见下附技 术响应表 |

项目名称：陕西省渭南市人民检察院融媒体演播室采购项目

项目编号：XHLJZC-WN2021-078

| | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--|--------------------------------------|---|---|-------|-------|-------------|
| | | | <p>环境下测试：5分钟≥ 500mcd/m2、30分钟≥ 90mcd/m2、60分钟≥ 40mcd/m2、120分钟≥ 20mcd/m2；7、 工作模式：蓄光式</p> | | | | | | |
| 5 | 演播桌 | 国产 | 根据设计图定制 | 中国 | 个 | 1 | 12900 | 12900 | 规格详见下附技术响应表 |
| 6 | 播音椅子 | 国产 | 高脚低背椅子 | 中国 | 把 | 2 | 460 | 920 | 规格详见下附技术响应表 |
| 7 | 蓝绿箱制作 | 国产 | <p>(1) 演播室绿箱尺寸为：2.5米(宽)*2.5米(深)*3米(高)L形结构。 (2) 需将木线条木框固定的、在墙面(4*3)和地面木工板结构。(3) 用优质木工板铺钉地面，然后面板做表层。(4) 用进口专业色</p> | 中国演播室绿箱尺寸为：2.5米(宽)*2.5米(深)*3米(高)L形结构 | 套 | 1 | 23000 | 23000 | 规格详见下附技术响应表 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----|---|------------------------|----------------|----|-----|------|-------------|
| | | | <p>键绿漆滚刷不得少于2遍，一遍原色底漆。</p> <p>(5) 绿箱整体色调保持一致，表面光滑无针孔，褶皱，起泡等现象，看不到各个接封。(6) 立面与弧面，立面与地板，弧面与地板连接处过度平滑，无棱角和缝隙。(7) 施工中所有使用的材料均进行过防火处理。</p> | | | | | | |
| 七、制作室/导播间 | | | | | | | | | |
| 1 | 顶面天花矿棉板 | 国产 | | 中国 | m ² | 12 | 230 | 2760 | 规格详见下附技术响应表 |
| 2 | 聚氯乙烯塑胶地板安装 | 国产 | <p>1.8mmPVC地板；抗化学药品，超耐磨，抗划痕；塑胶地板是以橡胶颗粒和橡胶粉为主要原料，经科学新工艺合成的一种新型环保产品，</p> | 中国 1.8mmPVC地板；抗化学药品 | m ² | 12 | 310 | 3720 | 规格详见下附技术响应表 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|----|---|------------------------|----|---|------|------|-------------|
| | | | <p>采用无毒无污染原料，经模压热固成型，产品抗压、耐冲击、摩擦系数大、有弹性、减震防滑、防护性能强、耐候性、耐温性能好，抗紫外线性能好，在-40℃—100℃范围内可正常使用，可满足不同场所的需求。耐水性能好，表面易清洗，好保养。绝缘、隔热、隔音、抗静电、阻燃（可自熄），安全系数大。无毒，对人体无刺激，无污染，防霉，不滋生微生物</p> | | | | | | |
| 3 | 观察窗 | 国产 | 窗内尺寸为2.3*1.2米，三层玻璃固定支撑安装 | 中国窗内尺寸为2.3*1.2米，三层玻璃固定 | m² | 3 | 1000 | 3000 | 规格详见下附技术响应表 |
| 4 | 不锈钢窗套 | 国产 | | 中国 | 项 | 2 | 1500 | 3000 | 规格详见下附技 |

项目名称：陕西省渭南市人民检察院融媒体中心演播室采购项目

项目编号：XHLJZC-WN2021-078

| | | | | | | | | | 术响应表 |
|----|-----------------|----|------------------|----|----------------|----|------|------|-------------|
| 5 | 墙面刮三遍腻子粉刷乳胶漆 | 国产 | | 中国 | m ² | 45 | 65 | 2925 | 规格详见下附技术响应表 |
| 6 | 不锈钢地角线 | 国产 | | 中国 | m | 15 | 95 | 1425 | 规格详见下附技术响应表 |
| 7 | LED 平板灯 (60×60) | 国产 | | 中国 | 个 | 2 | 230 | 460 | 规格详见下附技术响应表 |
| 8 | 开关 | 国产 | 国标 | 中国 | 个 | 1 | 80 | 80 | 规格详见下附技术响应表 |
| 9 | 五孔插座 | 国产 | 国标 | 中国 | 个 | 5 | 90 | 450 | 规格详见下附技术响应表 |
| 10 | 操作台 | 国产 | 台面尺寸 1.9*0.9米 | 中国 | 套 | 2 | 2900 | 5800 | 规格详见下附技术响应表 |
| 11 | 操作台椅子 | 国产 | 工作椅子带轮 | 中国 | 把 | 2 | 450 | 900 | 规格详见下附技术响应表 |
| 12 | 形象墙 | 国产 | 根据设计图定制 | 中国 | | 1 | 3500 | 3500 | 规格详见下附技术响应表 |

| 序号 | 费用组成 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|----|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 无其他费用。所有费用均含在总价内 | / | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / | / | / |
| 总价 | 大写：人民币 壹佰陆拾贰万玖仟壹佰玖拾元整 （小写：¥ 1629190.00 元） | | | | | |

注：1. 若表格不够用，各供应商可按此表复制。

2. 名称同第四章采购内容。



项目名称：陕西省渭南市人民检察院融媒体中心采购项目

项目编号：XHLLJZC-WN2021-078

供 应 商：陕西六韬网络信息工程有限公司（公 章）

法定代表人或被授权委托人：加（签字或盖章）

日 期：2021年9月22日

